

# 株式会社 徳工

## SMC チラー HRS シリーズ`メンテナンスサービス開始のご案内

この度弊社は SMC チラーのメンテナンス代行店となり、メンテナンスサービスを開始致しました。  
 メンテナンス対象機種:下記カタログ掲載の HRS シリーズ`

修理!!

購入!!

設置工事!!

弊社に

お任せ下さい!!

循環液温調装置 **New** CE MET RoHS

**サーモチラー** **スタンダードタイプ**

軽量・コンパクト  
**温度安定性 ±0.1℃**

HRS012/018/024 HRS030 HRS050 HRS060

| 型式                         | サイズ(mm)        | 質量   | 冷却能力(W)                 | 設定温度範囲 |
|----------------------------|----------------|------|-------------------------|--------|
| HRS012<br>HRS018<br>HRS024 | W377×H615×D500 | 40kg | 1300W<br>1900W<br>2400W | 5~40℃  |
| HRS030                     | W377×H660×D500 | 47kg | 3200W                   |        |
| HRS050                     | W377×H976×D592 | 69kg | 5100W                   |        |
| HRS060                     | W377×H976×D592 | 73kg | 5900W                   |        |

ワイド(幅)は全機種統一寸法 377mm

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能

- 単相AC100V(50/60Hz), AC115V(60Hz)
- 単相AC200~230V(50/60Hz)

**加熱機能付** 排熱利用による加熱方式のため、ヒータが不要。

**便利な機能** P.3  
 タイマー・運転監視、運転状態検出、警告音/異常検知機能、凍結防止運転機能

**自己診断機能と点検機能** P.4  
 35種類の警告アラームコード

**容易なメンテナンス** P.3  
 工具無しでフィルタのメンテナンスが可能

**通信機能** P.4  
 シリアル通信 (RS232C, RS485) および  
 集約入出力端子が3ヶ所、入力端子の標準装備

環境対応 冷媒R407C R410A

**HRS Series**

SMC CAT. S40-55F

(株)徳工 <http://tokuko.co.jp>

本社: 徳島県徳島市東沖洲 2-37(マリンプシア沖洲)

Tel: 088-664-2440

阿南営業所: 徳島県阿南市津乃峰町長浜 138-19

Tel: 0884-27-0781